

S SERİSİ MAKASLI PLATFORMLAR

ELS LIFT

OUTPOWER THE GRAVITY.

EL6-S EL8-S



AVANTAJLAR

- Kolay parça değiştirebilme
- Tam yükseklikte güvenli sürüş
- Yüksek manevra kabiliyeti
- Platformda 220 V priz kablo
- CAN iletişim sistemi
- CE-EN280 sertifikası

STANDART ÖZELLİKLER

- Oransal kontrol
- Acil durdurma butonu
- Silindir kontrol valfi
- İz bırakmayan lastikler
- Otomatik çukur koruma
- Hata gösterge ekranı (platform ve yer)
- Acil indirme sistemi
- Uzatma balkonu
- Korna
- Forklift ve vinç ile taşınabilme
- Şarj koruma
- Hareket alarmı
- Bakım güvenlik aparatı
- Çalışma saati
- Çakar lamba
- Eğim sensörü
- Basınç sensörü



S SERİSİ MAKASLI PLATFORMLAR

ELS LIFT

OUTPOWER THE GRAVITY.

ÖLÇÜLER

	EL6-S	EL8-S
Maksimum Çalışma Yüksekliği	6 m	7.60 m
A Maksimum Platform Yüksekliği	4 m	5.60 m
B Kapalı Halde Yükseklik (Platform)	0.98 m	1.09 m
C Kapalı Halde Yükseklik (Korkuluk)	2.08 m	2.19 m
D Nakliye Yüksekliği	1.60 m	1.70 m
E Şasenin Yerden Yüksekliği - Çukur Koruma Sistemi Açık	0.02 m	0.02 m
F Şasenin Yerden Yüksekliği	0.06 m	0.06 m
G Şase Genişliği	0.76 m	0.76 m
H Aks Merkez Aralığı	1.37 m	1.37 m
I Uzunluk	1.68 m	1.68 m
J Uzunluk (Basamak İle Birlikte)	1.83 m	1.83 m
K Platform Genişliği	0.78 m	0.78 m
L Platform Uzunluğu	1.70 m	1.70 m
M Platform Uzama	0.87 m	0.87 m

TEKNİK ÖZELLİKLER

	EL6-S	EL8-S
Maksimum Kaldırma Kapasite	250 kg	230 kg
Mak. Kaldırma Kapasite-Uzatma Platform	120 kg	120 kg
Tırmanma Eğimi	%25	%25
Platform Kalkış / İniş Süresi	21 / 25 sn	21 / 25 sn
Tekerlek	Solid 12.5 x 4.25"	Solid 12.5 x 4.25"
Hidrolik Tank	17 L	17 L
Hidrolik Ünite	24 V/4.5 kW/3.8 cc	24 V/4.5 kW/3.8 cc
Aküler	4 x 6 V 225 Ah	4 x 6 V 225 Ah
Akü Şarj Cihazı	24 V / 20 A	24 V / 20 A
Toplam Ağırlık	1500 kg	1560 kg
Çalışma Eğimi	2° - 3°	2° - 3°

EL6-S EL8-S

